

OKAPOST

Tabber

ATS-9900

HOCHGESCHWINDIGKEITS-ETIKETTIERER



- **Professionelles In-Line System**
- **Klebt bis zu 35.000 Etiketten pro Stunde**
- **Verarbeitet Tabetiketten, Marken und Briefmarken**
- **Verarbeitet Materialstärken bis zu 12,8 mm**
- **Verarbeitet bis zu drei Etiketten in einem Durchlauf**
- **Solide Stahlkonstruktion**
- **Kann mit Transportbändern verbunden werden**
- **Friktionsfeeder optional**

ATS- 9900

HOCHGESCHWINDIGKEITS-ETIKETTIERER

Spezifikationen

GESCHWINDIGKEIT

einfach TAB

bis zu 35'000 Expl./h

zweifach TAB

bis zu 30'000 Expl./h

dreifach TAB

bis zu 20'000 Expl./h

PAPIERFORMATE

Min 76,2mm x 127,0mm

Max 330,2mm x 431,8mm

Bis zu 12,7mm

MATERIALDICKE

TABETIKETTENGRÖSSE

Min 19,0mmB x 19,0mmL

ETIKETTENGRÖSSE

Max 101,6mmB x 177,8mmL

ROLLENKAPAZITÄT

Bis zu 30'000 Etiketten/Rolle

ETIKETTENKONTROLLE

Abgestimmt auf Dichte der Etiketten

ANZEIGE, ZÄHLER

5 Zeilen LCD-Display, zurücksetzbar

ABMESSUNGEN

68,6cmHx 83,8cmx 63,5cm

EINSATZBEREICH

120 Mio Total oder 2.000.000 pro Monat

GEWICHT

91,0kg

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

220/240V AC 50/60 Hz

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Friktionsfeeder, Transportband

Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten